

この度は、A-TECH 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前にはこの説明書を必ずお読みください。
また、取り付け後には、必要なときに読めるように保管してください。



☆10- リアフェンダーSPL☆

付属品

無し



作業手順

1. 純正リアフェンダーを取り外し、純正ボルトにて借り組み後、位置調整を行い本締めを行う。
2. 走行後、各部増し締めを行って下さい。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※各部、付属品等リペア可能です。
ご不明な点はお問い合わせ下さい。

※FRPカーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けて下さい。



ローラー式スタンドフックスライダー

リアスイングアームのスタンドフック取り付け部に装着し、不慮の転倒、その他による損傷を未然に防止すると同時に、レーシング用のスタンドフックとしても使用可能です。

※ローラー式（外周が回転する）の特徴について

- ・スムーズなスタンドアップ
- ・転倒時、路面との摩擦を軽減

☆品番 90115-B-RSF
同時装着がオススメです！



※本製品は塗装を前提としたものです。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を施される事をお勧めしております。
(ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります)

※塗装の前には必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品は受付出来ません。

※取付けにあたりましては専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意いただきますか、またはご購入されましたショップ様にご相談下さい。



A-TECH CO.,LTD.
Industrial Design & Factory

〒675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑597-1
597-1 Takahata Hiraokachou Kakogawa-City Hyogo 675-0103
TEL 079-454-7222 FAX 079-454-7211
HP <http://www.a-tech.org> E-mail Info@a-tech.org
ブログ <http://ameblo.jp/a-tech8008/>



エテック'ログ