09- VTR250 シングルシートカウル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。 また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①専用取付ステー ×1
- ②専用シートラバー ×1
- ③M6×20 ボタンボルト×6
- ④M6 スプリングワッシャー ×6
- ⑤M6 ワッシャー ×6
- ⑥M6 フランジ付きナット ×2

作業手順

- (1)マニュアルに沿って純正のシートカウル類を 取り外す。
- (2)エーテック製シートカウルに付属品(3)(4)(5)を 用いて付属品②をエーテック製シートカウルに 付属品23にて取り付ける。
- ③エーテック製シートカウルを車体に取り付ける。



作業目安時間 約1時間

- ※走行前・走行後は定期的にボルトの 増し締めを行ってください。
- ※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により ボルト穴位置がずれることがあります。 この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから 取り付けてください。
- ※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが 発生するおそれがあります。
- ※すべてのボルトを、 仮締めの後、本締めを行ってください。
- ※付属品はリペアで1つからでも ご購入が可能です。 ご不明な点はお問い合わせください。
- 本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】 塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中!】















