

## 18- Ninja250 ゼッケンプレート 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 付属品

- ①M6×15 ボタンボルト×4
- ②M6 ワッシャー(大) ×4

### 作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のスクリーン、ミラーを取り外す。
- ②エーテック製ゼッケンプレートを車体に合わせ  
穴位置が合うかを確認してから  
付属品①②にてスクリーンと共に締めをする。

作業目安時間 約20分

※走行前・走行後は定期的にボルトの  
増し締めを行ってください。



※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により  
ボルト穴位置がずれることがあります。  
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから  
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが  
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、  
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでも  
ご購入が可能です。  
ご不明な点はお問い合わせください。

●レース用との記載のあるパーツは、特別な記述が無いかぎり、すべて競技専用部品です。

★競技専用部品はサーキットなどクローズドコース専用部品です。そのまま装着し公道を走行した場合、  
道路交通法・保安基準に抵触します。競技専用部品を装着して一般公道で使用する際には、ユーザー様の責任の  
下に他の必要部品の装着、補機類の変更、セッティング等を行い、車両を保安基準に合致する状態にした上で  
ご使用ください。また、必要に応じて車両の登録変更(改造車検)を行ってください。

★ゼッケンプレートは競技専用部品です。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと  
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアーアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。  
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意  
頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願ひします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】



◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております!◆

