

18- Ninja250 レース用シートカウルSPL2 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

シートカウル本体



付属品

- ①クイックファスナー × 1
- ②M6×20 ボタンボルト × 4
- ③M6×20 キャップボルト × 2
- ④M6 ワッシャー(大) × 6
- ⑤M4×15 ボタンボルト × 6
- ⑥M4 ワッシャー × 6
- ⑦M4ウエルナット × 6
- ⑧リピータイラップ × 4

シートカウルインナー-SPL



作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のシートカウル類を取り外す。
- ②エーテック製レース用シートカウルインナー-SPLを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから純正のボルト類にて取り付ける。
- ③エーテック製シート台座前後とシートカウルステーを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから台座前側は付属品⑧で、台座後側は付属品③④にてシートカウルステーと共締めを行う。
- ④エーテック製レース用シートカウルインナー-SPLに付属品⑦を取り付ける。
- ⑤エーテック製レース用シートカウル本体を車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品①②④⑥⑦にて取り付ける。

シートカウルステー



シート台座前側

シート台座後側

作業目安時間

約2時間



取り付けにあたりまして一部シートフレームの切断加工が必要となります

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けください。



※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリヘアで1つからでもご購入が可能です。ご不明な点はお問い合わせください。

●レース用との記載のあるパーツは、特別な記述が無いかぎり、すべて競技専用部品です。



★競技専用部品はサーキットなどクローズドコース専用部品です。そのまま装着し公道を走行した場合、道路交通法・保安基準に抵触します。競技専用部品を装着して一般公道で使用するには、ユーザー様の責任の下に他の必要部品の装着、補機類の変更、セッティング等を行い、車両を保安基準に合致する状態にした上でご使用ください。また、必要に応じて車両の登録変更(改造車検)を行ってください。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。

【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】

◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。

◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

