

15-Ninja250SL ゼッケンプレート 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品 ①M6×15 ボタンボルト ×4
②M6ワッシャー ×4
③両面テープ ×2
(気になる部分にお使いください)

作業手順 ①スクリーン・ミラーを取り外す
②エーテック製ゼッケンプレートを車体に合わせ、
穴位置が合うかを確認してから
付属のボルト類にて仮組みの後、
本締めを行ってください。



※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品は1ペアで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。



※本製品は塗装を前提としたものです。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を施される事をお勧めしております。
(ドライカーボン製品はクリア塗装済みとなります)
※塗装の前には必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品は受付出来ません。
※取付けにあたりましては専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意
いただきますか、またはご購入されましたショップ様にご相談下さい。

 **A-TECH CO.,LTD.**
Industrial Design & Factory

〒675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑597-1
597-1 Takahata Hiraokachou Kakogawa-City Hyogo 675-0103
TEL 079-454-7222 FAX 079-454-7211
HP <http://www.a-tech.org> E-mail info@a-tech.org
ブログ <http://ameblo.jp/a-tech8008/>



エーテック ログ