

15-Ninja250SL タンクフロントプレート 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

①両面テープ×4

※両面テープは製品外周にカットしてお貼りください

作業手順

- ①タンク本体のタンクフロントプレート取り付け部を脱脂する。
- ②付属の両面テープの片側の紙を取り、タンクフロントプレートの裏側外周に張り付ける
- ③もう片側の紙は外さない状態でタンクにあてがい、マスキングテープやセロテープを用いて位置決めをしっかりと行う
- ④位置が決まりましたら、もう片側の紙を少しだけ外してタンクフロントプレートの外側に出しておく
- ⑤タンク本体にタンクフロントプレートをあてがい④にて外に出しておいた紙を少しずつ引っ張りタンクにしっかりと固定する

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。
お問い合わせください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※両面テープが完全に固定するまでにタンクフロントプレートが浮いてくる場合があります。
定期的に押し付けてください。
完全に固定するまで2日～3日ほどかかります。

※寒い時期は特に両面テープの接着力が著しく低下します。
その場合は、ドライヤーやヒーター等でタンクフロントプレートもしくは、タンクを温めてから貼り付けてください。



※本製品は塗装を前提としたものです。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を施される事をお勧めしております。
(ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります)

※塗装の前には必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品は受付出来ません。

※取り付けにあたりましては専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意いただけますか、またはご購入されましたショップ様にご相談下さい。



〒675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑597-1
597-1 Takahata Hiraokachou Kakogawa-City Hyogo 675-0103
TEL 079-454-7222 FAX 079-454-7211
HP <http://www.a-tech.org> E-mail info@a-tech.org
ブログ <http://ameblo.jp/a-tech8008/>



エーテック ログ