

## 15- Ninja250SL RC用シートカウル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 付属品

- ①M4×15 トラスビス(黒) ×8
- ②M4 ナイロンワッシャー ×8

### 作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のシートベース・シートカウル一式を取り外す。
- ②純正シートベースを車体に取り付け、エーテック製シートカウル本体を車体に合わせ、穴位置が合うかを確認してから純正のボルト類にて取り付ける。
- ③エーテック製シートカウルエンドをシートカウル本体にはめ込み、付属品①②にて取り付ける。

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。

●競技専用部品は、サーキットなどクローズドコース専用部品です。そのまま装着した場合、道路交通法・保安基準に抵触します。競技専用部品を装着して一般公道で使用する際には、ユーザー様の責任の下に他の必要部品の装着補機類の変更、セッティング等を行い、車両を保安基準に合致する状態にした上でご使用ください。また、必要に応じて車両の登録変更(改造車検)を行ってください。

●レース用との記載のあるパーツは、特別な記述が無い限り、すべて競技専用部品です。

★競技専用部品はサーキットなどクローズドコース専用部品です。そのまま装着し公道を走行した場合、道路交通法・保安基準に抵触します。競技専用部品を装着して一般公道で使用する際には、ユーザー様の責任の下に他の必要部品の装着、補機類の変更、セッティング等を行い、車両を保安基準に合致する状態にした上でご使用ください。また、必要に応じて車両の登録変更(改造車検)を行ってください。

※本製品は塗装を前提としたものです。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を施される事をお勧めしております。(ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります)  
※塗装の前には必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品は受付出来ません。  
※取付けにあたりましては専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意いただきますか、またはご購入されましたショップ様にご相談下さい。



〒675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑597-1  
597-1 Takahata Hiraokachou Kakogawa-City Hyogo 675-0103  
TEL 079-454-7222 FAX 079-454-7211  
HP <http://www.a-tech.org> E-mail [info@a-tech.org](mailto:info@a-tech.org)  
ブログ <http://ameblo.jp/a-tech8008/>



エーテック ログ