

2016- ZX-10R ST用/RC用サイドカウル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。ご不明な点はお問い合わせください。

★競技専用部品はサーキットなどクローズドコース専用部品です。そのまま装着した場合、道路交通法・保安基準に抵触します。競技専用部品を装着して一般公道で使用する際には、ユーザーの責任の下に他の必要部品の装着、補機類の変更、セッティング等を行い、車両を保安基準に合致する状態にした上でご使用ください。
また、必要に応じて車両の登録変更(改造車検)を行ってください。

★レース用との記載のあるパーツは、特別な記述が無いかぎり、すべて競技専用部品です。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】



付属品

- ① ファスナー(オス) × 6
 - ② ファスナー(メス) × 6
 - ③ ファスナー(メス)用リベット × 12
- ※フルカウルご注文時の際、付属品②③は製品に取り付け済です。

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のカウリング類一式を取り外す。
- ②純正スクリーン、エーテック製アッパー カウルを車体に仮止めを行う。
- ③エーテック製サイドカウルを車体に合わせ、穴位置が合うかを確認してから純正のボルト類、付属品①にて車体に取り付ける。
- ④エーテック製アンダーカウルを取り付ける。
- ⑤すべてのボルトの本締めを行う。

作業目安時間 約1時間

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれことがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。