

ZZR1400/ZX-14R アンダーカウルセンターパネル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①M5×20 ボタンボルト ×3
- ②M5 ワッシャー ×3
- ③M5クリップナット ×3
- ④専用ステー ×2
- ⑤ゴムキャップ(小) ×2
- ⑥スキマテープ ×1
- ⑦断熱材 ×1

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正アンダーカウル左右
合わせ部のリベットを取り外す。
- ②取り外したリベット部の穴に付属品③を
取り付ける。
- ③付属品④に③を取り付け、⑤を
取り付けした後、①と②にて製品に
取り付けておきます。
- ④エーテック製アンダーカウルセンターパネルを車体に
合わせ、作業③で取り付けしたステーで
アンダーカウルインナー部に挟み込むように
押さえてください。
- ⑤作業②のホル部の穴位置が合うかを
確認してから付属品①②にて
取り付ける。



※走行前・走行後は定期的にホル部の
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。



※本製品は塗装を前提としたものです。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を施される事をお勧めしております。
(ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります)
※塗装の前には必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品は受付出来ません。
※取付けにあたりましては専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意
いただきますか、またはご購入されましたショップ様にご相談下さい。



〒675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑597-1
597-1 Takahata Hiraokachou Kakogawa-City Hyogo 675-0103
TEL 079-454-7222 FAX 079-454-7211
HP <http://www.a-tech.org> E-mail Info@a-tech.org
ブログ <http://ameblo.jp/a-tech8008/>



エーテック ログ