

2020- Ninja ZX-25R RC用シートカウルSPL3点セット 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①M4×15 ボタンボルト×5
- ②M4 ワッシャー ×5
- ③M4 ウエルナット ×5
- ④M5×15 ボタンボルト×2
- ⑤M5 ワッシャー ×2

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のシートカウル類を取り外す。
- ②エーテック製シートカウル本体を車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから前方は純正のボルトにて、後方は付属品④⑤で仮止めにて取り付ける。
- ③エーテック製シートカウル左側に付属品③を挿入しシートカウル本体に合わせ穴位置が合うかを確認してから前方は純正のボルトにて、後方は付属品①②で仮止めにて取り付ける。
- ④エーテック製シートカウル本体・左側に付属品③を挿入しシートカウルサイドパーツを合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品①②にて取り付ける。
- ⑤すべてのボルト類の本締めを行う。



作業目安時間

約1時間30分

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。ご不明な点はお問い合わせください。

★競技専用部品はサーキットなどクローズドコース専用部品です。そのまま装着し公道を走行した場合、道路交通法・保安基準に抵触します。競技専用部品を装着して一般公道で使用するには、ユーザー様の責任の下に他の必要部品の装着、補機類の変更、セッティング等を行い、車両を保安基準に合致する状態にした上でご使用ください。また、必要に応じて車両の登録変更(改造車検)を行ってください。

●レース用との記載のあるパーツは、特別な記述が無い限り、すべて競技専用部品です。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は、【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

