

2020- Ninja ZX-25R ST用サイドカウルSTD 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①クイックファスナー(メス) × 6
- ②クイックファスナー(メス)用リベット× 12
- ③クイックファスナー(オス) × 6

※フルカウルご購入の場合、付属品①②は
アッパーカウルに装着済みになります。

- ④M5×10 ボタンボルト× 6
- ⑤M5 ワッシャー× 6

※製品誤差によりクイックファスナーが
止めにくい場合がございます。
その場合はクイックファスナー(メス)を
ペンチ等でかしめてご使用ください。

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のカウリング類一式を
取り外す。
- ②エーテック製アッパーカウルを車体に合わせ
穴位置が合うかを確認してから
純正ホルトにて仮止めを行う。
- ③エーテック製サイドカウル・アンダーカウルを
車体に合わせ穴位置が合うかを
確認してから純正ホルト類にて
取り付ける
- ④逆の手順にて取り外したパーツを元に戻す。

作業目安時間 約1時間30分

※走行前・走行後は定期的にホルトの
増し締めを行ってください。



※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。



- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意
頂きますが、またご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

