

1998-2001 ZX-9R ST用シートカウル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①クイックファスナー【オス】×2
- ②クイックファスナー【メス】×2
- ③クイックファスナー【メス】用リベット×4
- ※リペアでシートカウル本体のみご注文の場合に限り②③は付属になります。
- お持ちのシートカウルフタと合わせ穴をあけて取り付けいただく必要がございます。
- シートカウル本体のみご注文の場合①は付属品ではございません。
- シートカウルフタのみご注文の場合②③は付属品ではございません
- ④専用ステー ×2
- ⑤M6 クリップナット ×2
- ⑥M6×15 ボタンボルト×4
- ⑦M6 ワッシャー ×4
- ⑧M6フランジ付きナット ×2



【作業手順】 目安時間 約2時間

- ①マニュアルに沿って純正シートカウリング類を取り外す。
- ②付属品④を車体に合わせ付属品にて取り付ける。
- ③エーテック製シートカウルを車体に合わせ穴位置が合うかを確認し微調整しながら純正ボルト類で仮止めしシートカウルフタを合わせ付属品①にて取り付ける
- ④全てのボルトを本締めする
- ⑤逆の手順にて取り外したパーツを元に戻す。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※取り付けには専門的な知識等が必要となる製品です。

※安全に取り付け頂く為にもショップ様に装着のご依頼をいただく事をオススメ致します。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

