
## 2022- YZF-R7 ラジエターコアガード 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。 また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品①





## 付属品

①2mm厚 480mm ゴム×3 ※325mm×2·170mm×2に ハサミでカットしコアカート、裏面に 貼り付けてください

## 【作業手順】 目安時間 約40分

- (1)コアガード裏面に付属品を貼り付ける。
- ②純正アッパーカウルインナー・サイト、カウル・シュラウト、を マニュアルに沿って取り外す。
- ③ラジェター本体より、純正クリップナットを 取り外す。
- ④エーテック製コアカート、をはめ込み取り外した パーツを逆の手順にて取り付ける。
- ※取り付けの際コアを痛めないように 注意してください
- ※走行停止後はエンジン・マフラー等の温度が 高く火傷などのケガをする恐れがあります。 十分に温度が下がってから作業してください
- ※取付作業の際は、安定した平坦な 場所にセンタースタント、やレーシングスタントを用いて バイクが不安定にならないように 注意して作業してください。
- ※取付の際に車体のボルトを利用する コアガードの場合、締め付けトルクは サービスマニュアルを参照のうえ締めつけてください。
- ※走行前、走行後は定期的にボルトの 増し締めを行ってください
- ※本製品は薄いステンレス板でできております。 エッジ等で手を切らないように、グローブ等を 装着するなど十分に注意して作業を 行ってください。

また、必要に応じて取り付けの際に 接触の可能性のある部分を養生して 作業を行ってください。

- 本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。 【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】 塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。 取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意 頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。 その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。 お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

## 【最新情報は各SNSにて発信中!】















