2022- YZF-R7 タンクサイドパッド 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。 また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

①両面テープ ×2

【作業手順】 目安時間 約20分

- (1)タンク本体のタンクサイト、パット取り付け部を 脱脂する。
- ②付属の両面テープの片側の紙を取り、 エーテック製タンクサイト、ハットの裏側外周に 貼り付ける。
- ③もう片側の紙は外さない状態でタンクに あてがい、マスキング・テープやセロテープを用いて 位置決めをしっかりと行う
- 4位置が決まりましたら、もう片側の紙を 少しだけ外してタンクサイドパットの外側に 出しておく。
- ⑤タンク本体にタンクサイドパットをあてがい、 外に出しておいた紙を少しずつ引っ張り タンクにしっかりと固定する



※付属品はリヘアで1つからでも ご購入が可能です。 お問い合わせください。

- ※両面テープが完全に固定するまでに タンクパットが浮いてくることがあります。 定期的に押し付けてください。 完全に固定するまで2日~3日ほどかかります
- ※寒い時期は特に両面テープの 接着力が著しく低下します。 その場合は、ドライヤーやヒーター等で タンクパットもしくは、タンクを温めてから 貼り付けてください。
- 製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。付けにあたりましては、専門部を要する場合もでさいますので、サービスマニュアルをご用意きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。の他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中!】















